

## VJ-1938 TX

Geniş Format  
Direkt Kumaşa Baskı  
Makinesi

Piezo Teknolojisi, çapraz yerleştirilmiş çift baskı Kafası  
Farklı kumaşlara baskı için 6 mm'ye kadar yükseltilebilen baskı kafası  
40 m2/saate kadar çıkabilen yüksek kaliteli baskı  
100 Kg'a kadar ön ve arka tansiyonlu sargı sistemi  
Aralıklı döşenmiş kumaşlar için geliştirilmiş boya oluğu.  
Döşemelik kumaşlar, kıyafet, mayo, iç mekan dekorasyonu, ev tekstili, vb.



### DİREKT TEKSTİL BASKI

191 cm

RULO

1440 dpi

Teknik Özellikleri		Enerji Tüketimi	
Mürekkep Püskürtme Teknolojisi	Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology	Baskı esnasında / Temizleme	360 W
Baskı Kafası	2	Stand-by konumunda	60 W
Nozzle Konfigurasyonu	180 nozzles x 8 lines – 360 nozzles per colour	Enerji Tüketimi	AC 100–120 V / AC 200–240 60/50 Hz
Kafa Yüksekliği (mm)	Low : 2.5 / Middle : 3.5 / High : 6	Çalışma Ortamı	
Malzeme Özellikleri		Sıcaklık	22–30 °C with Δt: max. 2 °C/h
Max. Malzeme genişliği	1910 mm (75,19")	Bağıl Nem	%40 –60 % (no condensation) with ΔRH: max. 5% RH/h
Max. Baskı genişliği	1900 mm (74,80")	Makine Ölçüleri	
Max. Malzeme kalınlığı*	1,3 / 2,3 / 3,5 mm*	Boy x En x Yüksekliği	2983 x 1134 x 1261 mm
Media Ölçüleri **	250 mm / 50.8 mm or 2" & 76.2 mm or 3" / 100 kg	Ağırlık	349 kg
Mürekkep		Mürekkep	
Boya Tipi	Pigment	Boya Tipi	Direkt Dispers
Boya Hacmi	1000 ml	Boya Hacmi	1000 ml
Renkler	CMYK	Renkler	CMYK
Kumaş Uyumluluğu	Pamuk, İpek, Suni İpek, Karışık Elyaf, Polyester	Kumaş Uyumluluğu	Polyester ve Karışık Lif (min. %80 Polyester)

\* Max. Malzeme kalınlığı kafa yüksekliğine göre değişiklik gösterebilir.

\*Verilen değerler 720 Dpi ve % 67 zemin doluluğuna göre alınmıştır